FIMAP

DESCRIZIONE TECNICA

I

TECHNICAL DESCRIPTION

GB

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

F

				50		500		450		502		452	
				BS	BTS	B	BT	B	BT	B	BT	B	BT
Larghezza di lavoro	Working width	Largeur de travail	mm	500	500	500	500	450	450	500	500	400	400
Larghezza tergipavimento	Squeegee width	Largeur du suceur	mm	745	745	745	745	645	645	745	745	645	645
Capacità di lavoro	Working capacity	Capacité de travail	m^2/h	1500	1500	1500	1500	1350	1350	1500	1500	1200	1200
Consumo d'acqua	Water consumption	Consommation d'eau	g/m^2	50	50	90	90	90	90	90	90	90	90
Spazzole	Brushes	Brosses	Ø mm	110	110	500	500	450	450	255	255	210	210
Giri spazzole	Brush rpm	Tours des brosses	giri/min	800	800	230	230	230	230	400	400	515	515
Pressione sulle spazzole	Max. brush pressure	Pression sur les brosses	kg	18 max	18 max	30 max	30 max	30 max	30 max	30 max	30 max	30 max	30 max
Motore spazzole	Brush motor (tension)	Moteur des brosses	V	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Motore spazzole	Brush motor (power)	Moteur des brosses	W	600	600	560	560	560	560	600	600	600	600
Motore trazione	Drive motor (tension)	Moteur de traction	V	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24
Motore trazione	Drive motor (power)	Moteur de traction	W	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150
Tipo di avanzamento	Type of drive	Type d'avancement		semi-aut.	aut.	semi-aut.	aut.	semi-aut.	aut.	semi-aut.	aut.	semi-aut.	aut.
Velocità di avanzamento	Forward and reverse speed	Vitesse d'avancement	km/h	-	0-3	-	0-3	-	0-3	-	0-3	-	0-3
Pendenza massima	Max. gradient	Pente maximale		2%	10%	2%	10%	2%	10%	2%	10%	2%	10%
Motore aspirazione	Suction motor (tension)	Moteur d'aspiration	V	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Motore aspirazione	Suction motor (power)	Moteur d'aspiration	W	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Depressione aspiratore	Suction vacuum	Dépression aspirateur	mbar	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Serbatoio soluzione	Solution tank	Réservoir de la solution	l	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Serbatoio recupero	Recovery tank	Réservoir de récupération	l	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Lunghezza macchina	Machine length	Longueur de la machine	mm	1305	1305	1340	1340	1315	1315	1260	1260	1220	1220
Altezza macchina	Machine height	Hauteur de la machine	mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
Larghezza macchina	Machine width	Largeur de la machine	mm	610	610	540	540	490	490	540	540	460	460
Batterie	Batteries	Batteries	V/Ah	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140
Peso batterie	Battery weight	Poids des batteries	kg	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Peso macchina (a vuoto e senza batterie)	Machine weight (empty and without batteries)	Poids de la machine (à vide et sans batteries)	kg	109	113	107	111	106	110	106	110	103	107
Livello di rumore (in conformità alla IEC 704/1)	Noise level (IEC 704/1)	Niveau de bruit (conf. à la directive IEC 704/1)	dB (A)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Livello di vibrzione	Vibrationniveau	Vibrationniveau	m/s^2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Fimap, impresa sensibile all'ecologia, costruisce i suoi prodotti con materiale riciclabile.

Fimap, a company sensitive to ecology, builds products using recycling materials.

Fimap, une entreprise sensible à l'écologie, construit ses produits en matériaux recyclables.

TECHNISCHE DATEN

D

DESCRIPCION TECNICA

E

			50		500		450		502		452	
			BS	BTS	B	BT	B	BT	B	BT	B	BT
Arbeitsbreite	Anchura de trabajo	mm	500	500	500	500	450	450	500	500	400	400
Saugfussbreite	Anchura limpiapavimento	mm	745	745	745	745	645	645	745	745	645	645
Flächenleistung	Capacidad de trabajo	m^2/h	1500	1500	1500	1500	1350	1350	1500	1500	1200	1200
Wasserverbrauch	Gasto de agua	g/m^2	50	50	90	90	90	90	90	90	90	90
Bürsten Durchmesser	Cepillos	Ø mm	110	110	500	500	450	450	255	255	210	210
Bürsten Drehzahl	Revoluciones cepillos	U/min	800	800	230	230	230	230	400	400	515	515
Bürsten Druck max	Presión en los cepillos	kg	18 max	18 max	30 max	30 max	30 max	30 max	30 max	30 max	30 max	30 max
Bürsten Motor	Motor cepillos	V	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Bürsten Motor	Motor cepillos	W	600	600	560	560	560	560	600	600	600	600
Fahrantrieb Motor Sonderausstattung	Motor tracción	V	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24
Fahrantrieb Motor Sonderausstattung	Motor tracción	W	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150
Typ Fortbewegung	Tipo de avance		semi-aut.	aut.	semi-aut.	aut.	semi-aut.	aut.	semi-aut.	aut.	semi-aut.	aut.
Fahrgeschwindigkeit Sonderausstattung	Velocidad de avance	km/h	-	0-3	-	0-3	-	0-3	-	0-3	-	0-3
Höchstneigung	Declive máximo		2%	10%	2%	10%	2%	10%	2%	10%	2%	10%
Saugmotor	Motor aspiración	V	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Saugmotor	Motor aspiración	W	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Wassersäule	Depresión aspirador	mbar	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Frischwasser Tank	Tanque solución	l	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Schmutzwasser Tank	Tanque recuperación	l	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Maschinenlänge	Longitud máquina	mm	1305	1305	1340	1340	1315	1315	1260	1260	1220	1220
Maschinenhöhe	Altura máquina	mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
Maschinenbreite	Anchura máquina	mm	610	610	540	540	490	490	540	540	460	460
Batterien	Baterías	V/Ah	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140	24/140
Batteriengewicht	Peso baterías	kg	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Maschinengewicht (leer und ohne, Batterien)	Peso máquina (en vacío y sin baterías)	kg	109	113	107	111	106	110	106	110	103	107
Geräuschpegel (IEC 704/1)	Nivel de ruido (con arreglo a la directiva IEC 704/1)	dB (A)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Vibrationniveau	Nivel de vibración	m/s^2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Fimap, ein Betrieb der auch an die Umwelt denkt, baut seine Produkte aus Recycling Material.

Fimap es una empresa atenta a la ecología y construye productos con materiales que se pueden reciclar.