



Antriebshydraulik:
max. 70 l/min,
max. 225 bar

E

F

G

Technische Daten

Breite: 181 cm
Arbeitsbreite: 160 cm
Tiefe mit Stützrädern: 123 cm
Höhe mit Stützrädern: 52 cm
Gesamtgewicht : 270 kg

Hersteller

Fa. Müthing GmbH & Co. KG

Grundausrüstung

- A Pendel-Anbaurahmen
- B Kuppeldreieck Schnellwechselsystem
- C Stecker BG4, Typ A17 (Rücklauf) l=1.400mm mit Schutzkappe
- D Muffe BG3, Typ A13 (Druckanschluss) l=1.400mm mit Schutzkappe
- E Höhenverstellbare Gummilaufräder, 360° schwenkbar
- F Hartmetall Verschleißkufen
- G Aufkleber Antriebsleistung
28 M-Hartmetall-Schäkelmesser

Lieferumfang

- MU-FM Hydro 160-31 (Schlegelmäher)
- MUFMZ069-31HakoCM1600 (Pendel-Anbaurahmen)
- MUFMZ031-31 (Gummilaufräder)
- Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung

Verpackung

Verpackt auf Holzpalette
(alle Bauteilkomponenten innerhalb der Verpackungskontur)

2					2015	Datum	Name	
1					Gezeichnet	16.02.	Kruse	VES-Nr.:
0	Eingeführt lt.	3002-10	16.02.15	Kruse	Geprüft		CJ	Ersatz für:
Nr.	Zahl kommt vor	Änd-Nr.	Datum	Name	Normgepr.			Änd-Nr.:

Benennung:

**Schlegelmäher MU-FM Hydro 160
SW-KDR**

Hako
Hako GmbH
23840 Bad Oldesloe
Typ: CM1250/CM1600

Zeichnungs-Nr.:

99 5105 31

Blattzahl:1 Blatt:1